

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname			Vaillant						
2	Modelle			I	VWF 58/4 + VWL 11/4 SA (35°C)					
				II	VWF 58/4 + VWL 11/4 SA (55°C)					
				III	VWF 88/4 + VWL 11/4 SA (35°C)					
				IV	VWF 88/4 + VWL 11/4 SA (55°C)					
				V	VWF 118/4 + VWL 11/4 SA (35°C)					
				VI	VWF 118/4 + VWL 11/4 SA (55°C)					
				I	II	III	IV	V	VI	
3	Temperaturanwendung			Medium/Low	Medium/Low	Medium/Low	Medium/Low	Medium/Low	Medium/Low	
4	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil			XL	XL	XL	XL	XL	XL	
5	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienzklasse			A++	A++	A++	A++	A++	A+	
6	Warmwasserbereitung: Energieeffizienzklasse			A	A	A	A	A	A	
7	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	kW	4	4	6	7	8	9	
8	Jährlicher Energieverbrauch(*8)	Q_{HE}	kWh	1870	2723	2898	4105	3919	5604	
9	Jährlicher Stromverbrauch(*8)	$AEC\ average$	kWh	1488	1488	1490	1490	1613	1613	
10	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienz(*8)	η_s	%	170	128	165	129	162	124	
11	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz(*8)	η_{WH}	%	113	113	112	112	104	104	
12	Schalleistungspegel, innen	$L_{WA}\ indoor$	$dB(A)$	41	44	43	47	43	47	
13	Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten.			-	-	-	-	-	-	
14	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.									
15	Wärmenennleistung(*9)	P_{rated}	kW	2	3	4	5	6	7	
16	Wärmenennleistung(*10)	P_{rated}	kW	6	5	8	9	10	11	
17	Jährlicher Energieverbrauch(*9)	Q_{HE}	kWh	1451	2582	2429	4445	3736	5898	
18	Jährlicher Energieverbrauch(*10)	Q_{HE}	kWh	1460	1938	2057	2975	2738	3763	
19	Jährlicher Stromverbrauch(*9)	$AEC\ cold$	kWh	1579	1579	1696	1696	2090	2090	
20	Jährlicher Stromverbrauch(*10)	$AEC\ warm$	kWh	1438	1438	1440	1440	1498	1498	
21	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienz(*9)	η_s	%	145	115	145	117	143	111	
22	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienz(*10)	η_s	%	203	147	199	150	198	147	
23	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz(*9)	η_{WH}	%	106	106	99	99	80	80	
24	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz(*10)	η_{WH}	%	116	116	116	116	112	112	
25	Schalleistungspegel, außen	$L_{WA}\ outdoor$	$dB(A)$	43	43	51	51	56	56	
26	 „smart“-Wert „1“ : die Informationen zur Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.									
27	 Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz beinhaltet bei Geräten mit integrierten, witterungsgeführten Reglern inklusive aktivierbarer Raumthermostatfunktion immer den Korrekturfaktor der Reglertechnologiekategorie VI. Eine Abweichung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Effizienz ist bei Deaktivierung dieser Funktion möglich.									
28	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.									

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*9) für kältere Klimaverhältnisse

(*10) für wärmere Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb P_{design} und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T)$



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VWF 58/4 + VWL 11/4 SA (35°C)
		II	VWF 58/4 + VWL 11/4 SA (55°C)
		III	VWF 88/4 + VWL 11/4 SA (35°C)
		IV	VWF 88/4 + VWL 11/4 SA (55°C)
		V	VWF 118/4 + VWL 11/4 SA (35°C)
		VI	VWF 118/4 + VWL 11/4 SA (55°C)

			I	II	III	IV	V	VI	
29	Luft-Wasser-Wärmepumpe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	Wasser-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
31	Sole-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
32	Niedertemperatur-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
33	Zusatzheizgerät		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	Kombiheizgerät		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	4	4	6	7	8	9
36	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz	η_{Is}	%	170	128	165	129	162	124
37	Tj = -7 °C(*6)	$P_{dh} -7^{\circ}$	kW	4,3	4,6	6,5	6,8	8,4	9,0
38	Tj = +2 °C(*6)	$P_{dh} +2^{\circ}$	kW	5,7	5,5	7,7	8,2	10,2	10,4
39	Tj = +7 °C(*6)	$P_{dh} +7^{\circ}$	kW	6,2	6,1	8,6	9,0	11,3	11,7
40	Tj = +12 °C(*6)	$P_{dh} +12^{\circ}$	kW	6,7	6,7	9,1	9,4	12,5	12,6
41	Tj = Bivalenztemperatur(*6)	P_{dh}	kW	3,9	4,3	5,9	6,6	7,8	8,6
42	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*6)	P_{dh}	kW	3,9	4,3	5,9	6,6	7,8	8,6
43	Tj = -15 °C(*6)	$P_{dh} -15^{\circ}$	kW	3,2	3,8	5,0	6,1	6,9	7,9
44	Bivalenztemperatur	T_{biv}	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
45	Leistung bei zyklischen Intervall-Heizbetrieb	P_{cyc}	kW	-	-	-	-	-	-
46	Minderungsfaktor	C_{dh}		0,99	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00
47	Tj = -7 °C(*7)	COP_d		3,22	2,40	3,23	2,40	2,96	2,24
48	Tj = +2 °C(*7)	COP_d		4,37	3,24	4,10	3,26	4,05	3,09
49	Tj = +7 °C(*7)	COP_d		5,23	3,97	5,09	3,98	5,10	3,96
50	Tj = +12 °C(*7)	COP_d		6,04	4,76	5,94	4,71	5,78	4,61
51	Tj = Bivalenztemperatur(*7)	COP_d		2,91	2,19	2,94	2,20	2,75	2,03
52	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*7)	COP_d		2,91	2,19	2,94	2,20	2,75	2,03
53	Tj = -15 °C(*7)	COP_d		2,52	1,99	2,56	2,02	2,48	1,82
54	Betriebsgrenzwert-Temperatur	TOL	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
55	Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb(*7)	COP_{cyc}	%	-	-	-	-	-	-
56	Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	$WTOL$	°C	65	65	65	65	65	65
57	Stromverbrauch: Aus-Zustand	P_{OFF}	kW	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
58	Stromverbrauch: "Temperaturregler Aus"-Zustand	P_{TO}	kW	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
59	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
60	Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P_{CK}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			electric	electric	electric	electric	electric	electric
63	Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen			variable	variable	variable	variable	variable	variable
64	Schallleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	dB(A)	41	44	43	47	43	47
65	Schallleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	dB(A)	43	43	51	51	56	56
66	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-	-
67	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen		m³/h	2.182	2.182	2.910	2.910	3.564	3.564
68	Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz		m³/h	-	-	-	-	-	-

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb P_{design} und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$



69	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil			XL	XL	XL	XL	XL	XL
70	Täglicher Stromverbrauch	Q_{elec}	kWh	6,950	6,950	6,940	6,940	7,520	7,520
71	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz	η_{WH}	%	113	113	112	112	104	104
72	Täglicher Brennstoffverbrauch	$Q_{fuel\ average}$	kWh	-	-	-	-	-	-
73	Hersteller			Vaillant					
74	Adresse des Herstellers			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany					
75	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.								
76	 Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.								
77	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.								

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung $P_{designH}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$

