

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels

194%

Temperaturregeler

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

2+3%

Zusatzheizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz in %

Vom Datenblatt des Heizkessels

(0-94) x 0 = +0%

3

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung

KollektorgroÙe in m²

Tankvolumen in m³

Kollektor-wirkungsgrad in %

Tankeinstufung
A+ = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

(1 x 0 + 0 x 0) x 0 x (0 / 100) x 0 = +0%

4

Zusatzwärmepumpe

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz in %

Vom Datenblatt der Wärmepumpe

(0-94) x 0 = +0%

5

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe

Kleineren Wert auswählen

0,5 x 0 ODER 0,5 x 0 = -0%

456

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

797%

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

☐ G <30%

☐ F ≥30%

☐ E ≥34%

☐ D ≥36%

☐ C ≥75%

☐ B ≥82%

☒ A ≥90%

☐ A+ ≥98%

☐ A++ ≥125%

☐ A+++ ≥150%

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C) ?

7

Vom Datenblatt der Wärmepumpe

97 + (50 x 0) = 0%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerätes

185%

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung

Hilfsstrom

(1,1 x 85 - 10 %) x 0 - 0 - 85 = +0%

2

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

385%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

☐ M <27%

☐ L <27%

☒ XL <27%

☐ XXL <28%

☐ G ≥27%

☐ F ≥30%

☐ E ≥33%

☐ D ≥36%

☐ C ≥39%

☐ B ≥65%

☒ A ≥100%

☐ A+ ≥130%

☐ A++ ≥163%

☐ G ≥27%

☐ F ≥30%

☐ E ≥34%

☐ D ≥37%

☐ C ≥50%

☐ B ≥75%

☐ A ≥115%

☐ A+ ≥150%

☐ A++ ≥188%

☒ M <27%

☐ L <27%

☒ XL <27%

☐ XXL <28%

☐ G ≥27%

☐ F ≥30%

☐ E ≥35%

☐ D ≥38%

☐ C ≥55%

☐ B ≥80%

☐ A ≥123%

☐ A+ ≥160%

☐ A++ ≥200%

☐ G ≥28%

☐ F ≥32%

☐ E ≥36%

☐ D ≥40%

☐ C ≥60%

☐ B ≥85%

☐ A ≥131%

☐ A+ ≥170%

☐ A++ ≥213%

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebne Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.